



MODELO DE EMBUTIR: EE1-T


FICHA TÉCNICA





ESPECIFICAÇÕES

MODELO: EE1-T



- Churrasqueira de embutir.
- Construída 100% em aço INOX escovado.
- Aquecimento a gás.
- Tipo sem fumaça.
- 1 Queimador a gás de infravermelho.
- 1 Válvulas de gás industrial com sistema de segurança de falta de chama.
- 1 Botão de acendimento automático.
- 1 Botão de controle de temperatura metálicos e cromados com acabamento de silicone.
- Puxador de 40 cm em inox 304 polido.
- Bandeja coletora de resíduos para facilitar a limpeza.
- Grelha uruguaia de inox 304 medindo 40 x 23 cm.
- Tampa com altura de 20 cm e apoio para 1 espeto. Com isolamento térmico.
- Prateleira superior de descanso:
(Comprimento 42 x Profundidade 12) cm.
- Termômetro de inox com indicação de temperatura em °C.
- Isolamento térmico em todo o corpo e tampa.
- Medidas externas tampa fechada:
(Comprimento 67 x Profundidade 44 x Altura 49) cm.
- Medidas de recorte no tampo:
(Comprimento 64 x Profundidade 41) cm.
(Profundidade mínima da bancada 52 cm).
- Peso 25 Kg.
- Potência máxima de 2250 Kcal/h.
- Consumo de gás 200 g/h.
- Entrada de gás com rosca macho de 1/2", localizada na parte inferior do equipamento.



www.dantini.com.br



@dantini equipamentos



dantini



(21) 983225007



dantini-grill



DANTINI




ESTRADA DOUTOR ROGÉRIO DE MOURA ESTEVÃO,
15306, VENDA NOVA, TERESÓPOLIS, RJ, CEP 25.975-440

Mais informações



MODELOS COMPATÍVEIS COM A INSTALAÇÃO: EE1-T / EE1

Figura 1: Vista isométrica.



Para instalação de churrasqueiras na bancada, recomenda-se prever aberturas de ventilação na parte frontal da bancada. A Dantini disponibiliza acessório tipo veneziana para encaixe frontal, como item opcional na compra. Em situações sem portas ou com entradas de ar mínimas, deve-se assegurar ventilação mínima adicional, pois os queimadores requerem oxigênio para o funcionamento adequado. Em bancada com frontal de granito ou pedra resistente ao calor, entrada de ar adequada (área mínima de 200 cm²) e com largura acima de 60 cm, dispensa-se o uso da veneziana.

Componentes de instalação para botijão P13 gás GLP:

- Regulador de gás para baixa pressão (Válvula de botijão) com 2,8 kPa de 1kg/h ou 2kg/h conforme NBr 8473. Com registro.
- Mangueira metálica flexível de 1/2" com até 1,25 m conforme norma NBR 14177.
- Pressão de trabalho GLP 2,8 kPa.

Componentes de instalação para gás encanado GLP:


- Registro de esfera de 1/2", usar veda rosca em fita ou líquido.
- Regulador de gás para baixa pressão com 2,8 kPa.
- Mangueira metálica flexível de 1/2" com até 1,25 m conforme norma NBR 14177.
- Pressão de trabalho GPL 2,8 kPa.

Componentes de instalação para gás encanado GN:

- Registro de esfera de 1/2", usar veda rosca em fita ou líquido.
- Regulador de gás para baixa pressão com 2,2 kPa.
- Mangueira metálica flexível de 1/2" com até 1,25 m conforme norma NBR 14177.
- Pressão de trabalho GN 2,2 kPa.

GÁS
Pressão para gás GLP: 285 mmca
Pressão para gás GN: 220 mmca

Figura 2: Vista frontal.




Observações:

- A - Entrada de gás de 1/2" na churrasqueira (Fig. 2).
- B - Ponto de saída de gás de 1/2" e registro na parede (Fig. 2).
- C - Distância mínima de 45 cm entre a prateleira separadora do nicho de instalação da churrasqueira e o tampo, mantendo-se livre de qualquer objeto, utensílio inflamável ou não (Fig. 2).
- D - Necessário material resistente ao calor (Fig. 1 e 3).
- E - Veneziana de ventilação (Fig. 1 e 2), deve ser instalada em situações onde as entradas de ar são mínimas. Fornecida separadamente.

NICHO PEDRA/GRANITO: 64 x 41 cm.

Figura 3: Vista superior pedra/granito.



MÍNIMA
52

41cm

64cm

PEDRA

D

Tabela de conversão de pressão		
285 mmca	2,79 kPa	28,5 mbar
220 mmca	2,15 kPa	22,0 mbar



www.dantini.com.br



@dantini Equipamentos



[dantini](https://www.facebook.com/dantini)



[\(21\) 983225007](https://api.whatsapp.com/send?phone=5521983225007)



[dantini-grill](https://www.youtube.com/dantini-grill)



DANTINI






ESTRADA DOUTOR ROGÉRIO DE MOURA ESTEVÃO,
15306, VENDA NOVA, TERESÓPOLIS, RJ, CEP 25.975-440

Mais informações





MODELO: EE1-T



PONTO DE GÁS DE 1/2"
NO EQUIPAMENTO

GÁS
8cm



www.dantini.com.br



@dantini Equipamentos



dantini



(21) 983225007



dantini-grill



DANTINI



ESTRADA DOUTOR ROGÉRIO DE MOURA ESTEVÃO,
15306, VENDA NOVA, TERESÓPOLIS, RJ, CEP 25.975-440

Mais informações

